


## Krok 1: Podział interfejsu użytkownika na zhierarchizowany układ komponentów



1. CurrentPage (czerwony): komponent nadrzędny; zarządza całą logiką strony (przełączanie między podstronami oraz połączenie z bazą danych)
2. IndexMenager (niebieski): jest to strona główna; wyświetla wszystkie pozostałe komponenty
3. WriterMenager (fioletowy): wprowadzanie nowych postów przez użytkownika oraz dodawanie ich do bazy danych
4. Header (pomarańczowy): wyświetla nagłówek strony
5. MainPage (zielony): mieszczą się w nim posty oraz panel boczny
6. SideBar (żółty): mieści się w nim panel użytkownika
7. UserWindow (brązowy): odpowiada za logowanie użytkownika do strony
8. Article (różowy): pojedynczy post na blogu

- CurrentPage
  - WriterMenager
  - IndexMenager
    - Header
    - MainPage
      - Article
      - SideBar
    - UserWindow

## Krok 2: Wersja statyczna

<https://github.com/Speeder07/BlogReact/tree/2d64a57dfd529668730cb8c5cd12278f401547ef>

### Krok 3: Określenie minimalnego odwzorowania stanu interfejsu użytkownika

- IndexMenager
  - Nazwa użytkownika
- WriterMenager
  - Plik dodanego obrazu
  - Tytuł postu
  - Treść postu

### Krok 4: Określenie, gdzie mieści się stan

- CurrentPage
  - user – zalogowany użytkownik
  - posts – lista wszystkich postów na stronie
  - page – id obecnie wyświetlanej podstrony
- WriterMenager
  - file – plik dodanego obrazu
  - error – treść błędu przy pobieraniu pliku
  - title – tytuł postu
  - content – treść postu
  - progress – procent w pasku postępu wysyłania pliku do bazy danych

<https://github.com/Speeder07/BlogReact/tree/118343114bb8c16f050b0c1ffc6dddf5e9de263>