

Izpit

Tekom izpita boste napisali svoj modul. Poimenujte ga **Ime_Priimek**. Ko končate z izpitom ga pošljite na gregor.balkovec@ltfe.org (<mailto:gregor.balkovec@ltfe.org>) in anze.glusic@ltfe.org (<mailto:anze.glusic@ltfe.org>).

Naloga 01

Točka: / 5

Napišite funkcijo `funkcija01`, ki kot prvi parameter sprejme premer krogle. Funkcija naj vrne izračunano prostornino krogle.

" π " najdete v built-in knjižnici **math**.

```
import math
print(math.pi)
```

INPUT:
`funkcija01(3)`

OUTPUT:
`14.1371`

In []:

In []:

Naloga 02

Točke: / 5

Napišite funkcijo `funkcija02`, ki prejme list.

Vsak element v listu je tuple. Prvi element v tuplu je znamka avta. Drugi element je leto prve registracije avta. Tretji element je število prevoženih kilometrov.

Funkcija naj vrne list znamk avtomobilov, ki imajo leto prve registracije večje od 2015 in število prevoženih kilometrov manjše od 200 000.

INPUT:

```
l = [("ŠKODA OCTAVIA", 2015, 265_000), ("VOLKSWAGEN PASSAT", 2014, 199_000),  
      ("RENAULT CLIO", 2016, 211_000), ("CITROEN XSARA PICASSO", 2017, 120_000),  
      ("BMW 318", 2016, 300_000), ("KIA CEED", 2016, 154_000)]
```

```
print(funkcija02(l))
```

OUTPUT:

```
['CITROEN XSARA PICASSO', 'KIA CEED']
```

In [12]:

```
l = [("ŠKODA OCTAVIA", 2015, 265_000), ("VOLKSWAGEN PASSAT", 2014, 199_000),  
      ("RENAULT CLIO", 2016, 211_000), ("CITROEN XSARA PICASSO", 2017, 120_000),  
      ("BMW 318", 2016, 300_000), ("KIA CEED", 2016, 154_000)]
```

In []:

In []:

In []:

Naloga 03

Točke: / 5

Napišite funkcijo `funkcija03`, ki prejme dictionary oglasov nepremičnin v Ljubljani.

Funkcija naj najde kateri oglas ima najugodnejšo ceno na kvadratni meter.

Funkcija naj nato vrne tuple 3 vrednosti:

- id oglasa (int)
- ime prodajalaca (string)
- ceno kvadratnega metra (float)

```

d = {
    "dravlje-stanovanje_6448914":{
        "cena": 311_000,
        "m2": 75.12,
        "prodajalec": "MESTO NEPREMIČNIN d.o.o.",
        "id": 6448914
    },
    "fuzine-dvigalo-balkon-stanovanje_6451032": {
        "cena": 229_900,
        "m2": 70,
        "prodajalec": "STAN nepremičnine d.o.o., Ljubljana",
        "id": 6451032
    },
    "kodeljevo-funkcionalno-stanovanje-z-vrtom-stanovanje_6437495": {
        "cena": 145_000,
        "m2": 39.1,
        "prodajalec": "ABC nepremičnine d.o.o.",
        "id": 6437495
    },
    "lj-bezigrad-stanovanje_6446295": {
        "cena": 125_000,
        "m2": 29.2,
        "prodajalec": "Mreža nepremičnin d.o.o.",
        "id": 6446295
    },
    "lj-bezigrad-stanovanje_6447284": {
        "cena": 620_000,
        "m2": 84.9,
        "prodajalec": "Mreža nepremičnin d.o.o.",
        "id": 6447284
    },
    "lj-bezigrad-ekskluzivno-petsobno-stanovanje-v-situli-stanovanje_6359990": {
        "cena": 750_000,
        "m2": 188.9,
        "prodajalec": "ABC nepremičnine d.o.o.",
        "id": 6359990
    }
}

```

INPUT:

```

best_id, best_prodajalec, best_price_v_m2 = funkcija03(d)
print((f"Najboljša ponudba je ID:{best_id}, pri prodajalcu {best_prodajalec} z ceno na kvadrat {best_price_v_m2:.2f} €"))

```

OUTPUT:

Najboljša ponudba je ID:6451032, pri prodajalcu STAN nepremičnine d.o.o., Ljubljana z ceno na kvadrat 3284.29 €

In [51]:

```
d = {
    "dravlje-stanovanje_6448914":{
        "cena": 311_000,
        "m2": 75.12,
        "prodajalec": "MESTO NEPREMIČNIN d.o.o.",
        "id": 6448914
    },
    "fuzine-dvigalo-balkon-stanovanje_6451032": {
        "cena": 229_900,
        "m2": 70,
        "prodajalec": "STAN nepremičnine d.o.o., Ljubljana",
        "id": 6451032
    },
    "kodeljevo-funkcionalno-stanovanje-z-vrtom-stanovanje_6437495": {
        "cena": 145_000,
        "m2": 39.1,
        "prodajalec": "ABC nepremičnine d.o.o.",
        "id": 6437495
    },
    "lj-bezigrad-stanovanje_6446295": {
        "cena": 125_000,
        "m2": 29.2,
        "prodajalec": "Mreža nepremičnin d.o.o.",
        "id": 6446295
    },
    "lj-bezigrad-stanovanje_6447284": {
        "cena": 620_000,
        "m2": 84.9,
        "prodajalec": "Mreža nepremičnin d.o.o.",
        "id": 6447284
    },
    "lj-bezigrad-ekskluzivno-petsobno-stanovanje-v-situli-stanovanje_6359990": {
        "cena": 750_000,
        "m2": 188.9,
        "prodajalec": "ABC nepremičnine d.o.o.",
        "id": 6359990
    }
}
```

In []:

In []:

In []:

Naloga 04

Točke: /5

Napišite funkcijo `funkcija04`. Funkcija naj odpre datoteko `input.txt` v kateri imamo napisan recept za peko palačink vendar pa so koraki v napačnem zaporedju.

Funkcija na korake razporedi v pravilni zaporedje in jih nato zapiše v datoteko `output.txt`.

Lahko privzamete, da bo številka koraka vedno zavzela prvi dve mesti vrstice.

INPUT:

- 03. Segrejte ponev in nanjo vlijte olje.
- 01. Zmešajte 0.5l mleka, 2 jajci in 1 žlico olja.
- 04. Na ponev zlijte 1 zajemalko mase.
- 06. Palačinko namažite s čokolado ali pa marmelado in kislo smetano.
- 05. Palačinko popecite na obeh straneh, da pridobi zlato-rjavo barvo.
- 02. Masi dodajte 25dkg bele moke in sol.

OUTPUT:

- 01. Zmešajte 0.5l mleka, 2 jajci in 1 žlico olja.
- 02. Masi dodajte 25dkg bele moke in sol.
- 03. Segrejte ponev in nanjo vlijte olje.
- 04. Na ponev zlijte 1 zajemalko mase.
- 05. Palačinko popecite na obeh straneh, da pridobi zlato-rjavo barvo.
- 06. Palačinko namažite s čokolado ali pa marmelado in kislo smetano.

In []:

In []:

In []:

Naloga 05

Točke: /5

Napišite razred `Volk`. Ko ustvarimo novo instanco razreda, vanj shranimo ime in njegovo hitrost.

Napišite tudi razred `Trop`. Ko ustvarimo novo instanco razreda lahko kot argument pošljemo list volkov v tropu ali pa tudi ne.

`Trop` naj ima spremenljivko `volkovi`, ki je list volkov, ki se nahajajo v tropu.

`Trop` naj ima funkcijo `dodaj_volka`, ki kot argument prejme instanco razreda `Volk` in le-tega doda v svoj list volkov.

`Trop` naj ima funkcijo `najhitrejsi_volka`, ki naj vrne ime najhitrejšega volka.

`Trop` naj ima funkcijo `razvrsti_po_hitrosti`, ki naj volkove razvrsti od najpočasnejšega do najhitrejšega. Nato naj funkcija vrne list samo imen volkov v pravilnem vrstnem redu.

```
rex = Volk("Rex", 51)
milo = Volk("Milo", 55)
leo = Volk("Leo", 59)

trop = Trop([rex, milo, leo])
print(trop.najhitrejsi_volk())
OUTPUT:
Leo

chip = Volk("Chip", 49)
bruce = Volk("Bruce", 62)

trop.dodaj_volka(chip)
trop.dodaj_volka(bruce)
print(trop.najhitrejsi_volk())
OUTPUT:
Bruce

print(trop.razvrsti_po_hitrosti())
OUTPUT:
['Chip', 'Rex', 'Milo', 'Leo', 'Bruce']
```

In []:

In []:

In []:

In []:

In []: