StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0

StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0

StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0

StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0

StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0

StatsApp.Options Class Reference

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска. More...

Properties

bool	**ShowHelp** = false`[get, set]` Переключатель отображения справки. Тип: bool. Допустимые значения: true (показать справку), false (обычный запуск).
string	**InputFile** = ""`[get, set]` Путь к исходному текстовому файлу с числами. Тип: string. Допустимые значения: валидный путь к файлу.
string	**OutputFile** = ""`[get, set]` Путь к итоговому файлу для сохранения отчета. Тип: string. Допустимые значения: пустая строка или путь для записи.
OperationType?	**Operation**`[get, set]` Тип выполняемого статистического расчета. Тип: OperationType? (nullable-перечисление). Допустимые значения: mean, variance, stddev, null.
bool	**IsValid** = true`[get, set]` Флаг корректности переданных аргументов командной строки. Тип: bool. Допустимые значения: true (ошибок нет), false (обнаружены некорректные аргументы).
string	**ErrorMessage** = ""`[get, set]` Сообщение о конкретной ошибке, возникшей при парсинге. Тип: string. Допустимые значения: текст ошибки, описывающий причину провала валидации.

Detailed Description

Класс Options - Контейнер для хранения параметров конфигурации запуска.

Хранит распарсенные пути к файлам, тип выбранной операции и состояние валидности.

The documentation for this class was generated from the following file:

- MainApp/**Program.cs**

Generated by doxygen 1.10.0