## Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose											
Nome o marchio del fornitore: GBLY  Indirizzo del fornitore: GBLY, Am Juliusturm 53, 13599 Berlin, DE  Identificativo del modello: B0B7BDM8XR											
						Tipo di sorgente luminosa:					
						Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o di- rezionale:	NDLS		
Tipo di attacco della sorgente luminosa	led										
(o altra interfaccia elettrica)											
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No								
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-								
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No										
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No								
	Parametri del p	prodotto									
Parametro	Valore	Parametro	Valore								
Parametri generali del prodotto:											
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	4	Classe di efficienza energetica	G								
Flusso luminoso utile (φuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	248 in Cono ampio (120°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	2 200								
Potenza in modo acceso (P <sub>on</sub> ), espressa in W	4,0	Potenza in modo stand-by (P <sub>sb</sub> ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00								
Potenza in modo stand-by in rete (P <sub>net</sub> ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cro- matica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	82								

			valori IRC che è pos- sibile impostare	
Dimensioni	Altezza	390	Distribuzione spet-	Vedi immagine
esterne senza	Larghezza	130	trale di potenza a	nell'ultima pagina
unità di ali- mentazione separata, parti per il control- lo dell'illumi- nazione e par- ti senza fun- zioni di con- trollo dell'illu- minazione, se presenti (mm)	Profondità	150	pieno carico nell'in- tervallo da 250 nm a 800 nm	
• • • •	li notonza ogui		So sì notonza oqui	
valente <sup>(a)</sup>	li potenza equi-	-	Se sì, potenza equi- valente (W)	<del>-</del>
			Coordinate cromati-	0,500
			che (x, y)	0,400
Parametri per s	orgenti luminose	LED e OLED:		
Valore dell'indic tica R9	ce di resa croma-	12	Fattore di sopravvi- venza	-
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		-		
Parametri per s	orgenti luminose	LED e OLED a ten	sione di rete:	
Fattore di sfasa	mento (cos φ1)	0,50	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	1
te luminosa LE una sorgente l scente senza ali	che una sorgen- D può sostituire uminosa fluore- imentatore inte- na determinata	_(b)	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
•	arfallio (Pst LM)	0,1	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,1

(a)'-': non applicabile; (b)'-': non applicabile;

