第3课时 KNN K最近邻算法/K近邻算法

主讲教师: 欧新宇

January 18, 2020

Outlines

K近邻算法

- K近邻算法原理
- 二分类任务
- 多分类任务
- 回归分析

K近邻算法案例——酒的分类

K近邻算法案例——糖尿病预测

▼K近邻算法的原理

KNN算法是一个典型的**监督学习算法**,它的核心思想是:

未标记样本的类别由距离其最近的K个邻居通过投票来决定。

具体而言,假设存在一个已经标记好的数据集。给定一个未标记的数据样本,我们的任务是:预测出该数据样本所属的类别。

■ KNN的原理是:

- 计算待标记样本和数据集中每个样本的距离
- 取距离最近的K个样本
- 待标记的样本所属类别由这K个距离最近的样本投票产生


■ KNN算法原理伪代码

- 假设X_test为待测 样本, X_train为已标记的数据集:
- 遍历X_train中所有的样本, 计算每个样本与X_test的距离, 并 把距离保存在Distance数组中
- 对Distance数组进行排序,取距离最近的k个点,并保存到 X_knn数组中
- 在X_knn中统计每个类别的个数,例如: X_knn中有多少给样本属于类别0,多少个样本属于类别1.
- 在X_knn中样本数最多的类别即待测样本X_test的预测分类

▼KNN算法简单示例

下图中所显示的数据集是良好的数据集,即都有对应的标签, 一类是蓝色正方形,一类是红色三角形,绿色圆形是待分类数据。

* K = 3时, 范围内红色三角形较多, 待分类样本属于红色三角形类 * K = 5时, 范围内蓝色正方形较多, 待分类样本属于蓝色正方形类



如何选择一个最佳的K值?

取决于数据

- 一般情况下,较大的K值能减少噪声的影响,但会使类别之间的界限变得模糊。
- 因此, K的取值通常较小 (通常K<20)。
- 在scikit-learn中, K近邻算法的K值通过参数n_neighbors来调节, 默认值为5.

算法优缺点

• 优点:

简单,易于理解,无需建模与训练,且易于实现。适合对稀有 事件进行分类,适合于多分类问题

缺点:

惰性算法,内存开销大,性能较差,可解释性差

K近邻算法的用法

各种需要载入的库文件

· #导入计算库

import numpy as np

▶ #导入绘图工具箱 matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

· #导入样数据集生成器

from sklearn.datasets import make_blobs

· # 从近邻算法子库中导入K近邻分类器KNeighborsClassifier

from sklearn.neighbors import KNeighbors Classifier

从模型选择子库中导入数据集拆分工具

from sklearn.model_selection import train_test_split

K近邻算法的用法

```
二分类任务 (Ch0301BiClassification.py)
```

多分类任务 (Ch0302MultiClassification.py)

生成数据集

划分训练集和测试集

基于训练集训练KNN模型

预测及评分

回归分析 (Ch0303Regression.py)

生成数据集

划分训练集和测试集

基于训练集训练KNN模型

预测及评分

模型优化

K近邻算法案例分析

酒的分类 (Ch0304CaseWine.py)

- 生成数据集及数据集分析
- 数据集拆分
- KNN建模
- 预测及评分
- 参数分析

糖尿病预测 (Ch0305CaseDiabetes.py)

- 生成数据集及数据集分析
- 数据集拆分
- KNN建模
- 预测及评分
- 结果可视化

欧老师的联系方式

读万卷书 行万里路 只为最好的修炼

QQ: 14777591 (宇宙骑士)

Email: ouxinyu@alumni.hust.edu.cn

Tel: 18687840023