

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.





Massa: 0,04 kg

| | | | | | Elen | co parti | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------|--|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--|
| Pos. | | Descrizione | | | | | Denominazione | | | /lateriale | Codice | Rev | |
| 1 | DISTANZIALE De25 Di=20.5 L28 | | | | | Tondo Ø25 | 1 | Acci | aio S235JR | 73007143F | 00 | | |
| Trattamento superficiale: ZINCATURA Tipo verniciatura: Valore di rugosità: 6.3/(| | | | | | | | | | | ^) | | |
| Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO Filettature prive di tolleranze da eseguire in: H Pezzo sbavato con cura | | | | | | | | | | eguire in: H6 | - g6 ` | | |
| nze | orazior son rtazior ucciolo | Gruppo di dimensioni lineari Campo di tolleranza | 0.5 ÷ 3 0,1 | >3 ÷ 6 ± 0,1 | >6 ÷ 30 ± 0,2 | >30 ÷ 120 ± 0,3 | >120 ÷ 400 ± 0,5 | >400 ÷ 1000 ± 0,8 | | | | >2000 ÷ 4000 ± 2 | |
| Tolleranze generali l avorazio | | Gruppo di dimensioni angolari | Fino a | | | | | | | | | | |
| تلح | | Campo di tolleranza | olleranza ± 1 | | _ | | | | : | | ± 0°5' | | |
| | | | | Rac. R = 0,5 | | Sm. 0,5 x 45° | | Scala | Scala 1:1 | | Val. Foglio A4 | | |
| | | | Dis. | | Ver./Appr. | Ver./Appr. | |)/2022 | 2 | | | | |
| | | | | Descrizione DISTANZIALE De25 Di=20.5 L28 | | | | | | C | 73007143F | | |
| | | | | | | | | | | | | | |