



Lotto: 25 pz / 50 pz /75 pz

Trattamento:
Zincatura 8µm con passivazione bianca + sigillazione

6H7		+0.012	0	Passmaß		Abmaß	Passmaß	Abmaß	Art der Härting	Vorwärmen : °C
Härte :		HRC		Eht , Nht , Rht		mm		Härten : °C	
Anlassen : °C		Ausg.		Änd. Nr.		Datum		Name		Gepr.		Schz		Luc	
Grenzabmasse fuer Laengenmasse		ausser fuer gebrochene Kanten		Allgemeintoleranzen DIN/ISO 2768 - K		Datum		Name		Gez.		28.06.2005		BJ	
Toleranz-klasse		0.5 bis 3	ueber 3 bis 6	ueber 6 bis 30	ueber 30 bis 120	ueber 120 bis 400	ueber 400 bis 1000	DIN ISO 13715		Tolerierung DIN/ISO 8015		Maßstab: 1:1		gehört zu : _____	
f (fein)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	Werkstoff : 1.0161		Oberfl.-Schutz:		Teil-Nr. : 50000 581 742		Ordnungs-Nr. : _____	
m (mittel)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	Bezeichnung : ②		Bl.Nr. : _____		Ordner Nr. : _____		_____	
c (grob)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	Platte		_____		_____		_____	

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf es weder drittem Personen mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig benutzt werden.