




Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

 C.L.P.2 _{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE S235JR-EN10025	Sp. 20/10 cava V12 coltello R=1 (ritiro pari a 3,5mm K=0,296)	
	TRATTAMENTO TERMICO	<div><div>TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH</div><div>NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE</div></div> <div></div>	
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	DESIGNATORE mds	
		Peso netto in Kg. 1,2 kg	Data creazione 14/06/2023
	 IYNAB MEMBERSHIP OF THE INTERNATIONAL NAB	 MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT	Data ultimo accesso 14/06/2023
DENOMINAZIONE SUPPORTO PORTA FUSIBILI RELE' 285 95			
		CODICE DISEGNO ENG00702000445	
		REVISIONE A	

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA