







C.L.P.2 _{SRL} lavorazioni lamiere		Sp. 100/10	cανα V6	65 coltello R=3		
	S355JR	TOLLERANZE GENERAL LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTI				\bigoplus
	TRATTAMENTO TERMICO	LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		1		
		NOTE GENERALI		DISEGNATORE		
		TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE			MDS	ļ
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE			1180	
LC CO MUTUE		Peso netto	in Kg.	Data creazione	Data ultimo accesso	
	ZINCATURA LATA RESISTENZA				16/07/2023	
OF MULTIV	ZINCKTOKK EKIK KESISTENZK	1,2 k <u>c</u>]	16/07/2023	16/07/2	.023
ISO OD DOIS OF MULTILATED	DENOMINAZIONE	1,2 k <u>c</u>]	16/07/2023 CODICE DISE		023 REVISIONE
ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE PUBLISHO RECIPION ASTANDARY		1,2 k <u>c</u>				