



E	19/06/2012	M346	Modifica	Aggiunto smusso a 45° su fine filetto e dettaglio smusso a 30° Ø8,4;
D	13/10/10	M169	Cazzavillan	Aggiornato cartiglio, trattamento superficiale, aggiunto finitura 1.6 su smusso 1x45°
Rev.	Data rev.	n° Modif.	Diseg. Rev.	Descrizione modifica
UNI EN 22768-1, classe m scostamenti limite ammessi per dimensioni lineari prive di indicazioni specifiche da 0,5+6 ±0,1 >6+30 ±0,2 >30+120 ±0,3 >120+400 ±0,5				Materiale UNI EN 10277-3 11SMnPb37 Finitura Fe/Zn 12UNI ISO 2081 1B UNI ISO 4520 + Finigard 105 Data 23/04/1998 Diseg. Cazzavillan
Per dimensioni angolari scostamenti limite in funzione della lunghezza del lato più corto dell'angolo in questione <=10 ±1° >10+50 ±0°30' >50+120 ±0°20' >120+400 ±0°10'				Rugosità Ra 3.2 / (1.6 / 0.8) Formato A4 MULTIVALVOLA GPL Raccordo M10x1 Øi6,2 dis. n° MV3216 rev. E scala 2:1
Filettature 6H/6g				