


Raggi non quotati R=5

Eliminare bave e smussare spigoli vivi

12.5/ (✓)

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE			
TOLLERANZE DIMENSIONALI	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	m	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	C	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI		
			SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2					SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4		
TOLL. DI FORMA	GRADO SECONDO UNI450 2768-2	K	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA	GRADO SECONDO UNI450 2768-2	L	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			UNIFICAZIONE	
-			SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8			-				SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,8			AETNA
1			SCOS.		0,4		0,6	0,8	1,0			1				SCOS.	0,6	1	1,5	2,0				GROUP
N.	DESCRIZIONE MODIFICA											N° BOLLA		DATA		FIRMA								
1																								
2																								
3																								
MATERIALE						DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA							
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111						Lamiera Sp. 2 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica bianca				0,09		1:2							
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3			0		0							
13/05/2019			02709			Zafferani S.			S. Zafferani															
DENOMINAZIONE											N° 5830301792													
STAFFA FISSAGGIO LAMIERA CENTRALE CHIUDIFALDA																								