



ARETES ABATTUES

Ra3.2 / (Ra12.5 / Ra1.6 / Ra50)

ZINGUE PASSIVE BLEU 10+5 μm
ZONES IT7 ET MOINS A PROTEGER

26.04.2007	MINUJE PORTEE DE 50/77.5 A 75+R20 DEV.R15	WEB	SCHOP.JJ	003
07.08.2006	AJ. TEXTE POUR Ø 48-h7 + Ra1.6 (2x)	MAYOR	ALLOI.S	002
11.01.2005	VOIR CLASSEMENT MODIFS	CAVALL.A	CAVALL.A	001
Date	Modifications	Dem.	Crée	EDT

ECARTS CONVENTIONNELS POUR COTES LINEAIRES SANS TOLERANCES						
EXECUTION PAR ENLEVEMENT DE COPEAUX						
≤ 6	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000	> 2000
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
SECON ISO 2768-m						
ENTRE-AXES DE PERÇAGE ± 0.5						

1	220 212 050	AXE CE	11 S Mn Pb 30	Ø 50 x 413	kg
Rep.	Article	Dte	Désignation	Matériau	Dimensions
AE	ASS	C-MOD-GES B			
ETU 0863 1015 00	ETU	INDI	VG		
Analogie	Analogie	AT			
Type machine	RIVIERA	REGISTRE LONGITUDINAL			
Désignation	AXE CE				
Echelle	1:1	No d'identification			
01P92243	EX	0863 1628 00			
					003

MAT. OK