



 <b>C.L.P.2</b> SRL lavorazioni lamiere	<b>MATERIALE</b> Fe360 (decapato)	<b>Sp. 30/10</b> cava V22 coltello R=1 ( ritiro pari a 5,0mm K=0,304 )		
	<b>TRATTAMENTO TERMICO</b>	<b>TOLLERANZE GENERALI</b> LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - H LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - H LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		
  	<b>TRATTAMENTO SUPERFICIALE</b> ZINCATURA ALTA RESISTENZA	<b>NOTE GENERALI</b> TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE	<b>DISEGNATORE</b> MDS	
		<b>Peso netto in Kg.</b> 0,1 kg	<b>Data creazione</b> 16/07/2023	<b>Data ultimo accesso</b> 25/08/2023
<b>DENOMINAZIONE</b> STAFFA SUPPORTO SOLENOIDE		<b>CODICE DISEGNO</b> ENG02502000793		<b>REVISIONE</b> 00