



SCALA 1:8

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE				
TOLLERANZE		GRADO	m	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE		GRADO	C	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI: UNIFICAZIONE AETNA GROUP	
DIMENSIONALI		SECONDO UNI450 2768-1		SCOS	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	DIMENSIONALI		SECONDO UNI450 2768-1		SCOS	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4		
TOLL. DI FORMA		GRADO	K	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA		GRADO	L	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			
- 		SECONDO		SCOS	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8			- 		SECONDO		SCOS	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6			
1 		UNI450 2768-2	SCOS	0,4			0,6			0,8	1,0			1 		UNI450 2768-2	SCOS	0,6			1	1,5	2,0		
N.	DESCRIZIONE MODIFICA												N° BOLLA		DATA		FIRMA								
1																									
2																									
3																									
MATERIALE						DIM. E STATO DI FORNITURA						TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA							
Lamiere Fe P11 UNI EN 10111						Lamiere Sp.5 UNI EN 10051						Zincatura elettrolitica				0,81		1:4							
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.						CF 3  0  0			 S.p.A.							
07/09/2020			03455			Delbaldo L.			S. Stella																
DENOMINAZIONE									LAMIERA FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO						N° 4940302788										