



MATERIALE: *TONDO Traf. Ø15 UNI468*  
*CF35SMnPb10 UNI 4838*

TRATTAMENTO: *Fosfat. al Mn - F.F-AG6 UNI 4716*

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA ( $\frac{+0.1}{-0}$ )

\* QUANTITÀ: N°2 PEZZI PER SCORREVOLE

**** QUOTE SOGGETTE A PARTICOLARE VERIFICA INTERNA				5
TOLLERANZE SECONDO UNI-ISO 8015				4
TOLL. GEOMETRICHE GEN. UNI-ISO 2768-K				3
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA				2
≤8	±0.1	>120+450	±0.5	1
>8+30	±0.2	>450+2000	±1	0
>30+120	±0.3	>2000	±2	Rev
PER FORI SOLO TOLLERANZE POSITIVE				DATA

..	*	ALBERO Ø20 X 152	Vedi Nota	Vedi Nota	E 811 13 610
POS.	Q.TA'	DEDENNAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	CODICE
COMPLESSIVO QUADRO M.T. CON INVOLUCRO METALLICO ISOLATO IN SF8					
PERNO A RIBADIRE Ø 15X25					
NUMERO DISEGNO				REV.	0
E8.1.1/1.3/6.1.0				Pagina 1 di 1	