



Korrosionsschutz nach Werknorm /
Corrosion protection acc. to
0000 0391 674

Schutzklasse / prot. class: N2 (C)
Farbe / color: schwarz passiviert u. versiegelt
Zusatzangaben / add. spec.: -----



Oberflächen nach
surface according to
0000 0391 500

$\sqrt{\text{Ra}}$	$\sqrt{\text{Rz}}$
$\sqrt{\text{Ra}}$	$\sqrt{\text{Rz}}$
$\sqrt{\text{Ra}}$	$\sqrt{\text{Rz}}$

Werkstückkanten mit unbestimmten
Form n. DIN ISO 13715 /
part edges with undefined shape
acc. to DIN ISO 13715

Werkstoff/material MST 52-3 N MS 012 599		Dokumentenindex document index: -C		Anzahl quantity: 1x	Änderungsbeschreibung revision text
Rohteileempfehlung Rund 100 DIN EN 10060		Änderungsnummer revision number: 9051871		Schutzklasse "N2" war "Z3"	
Abt. Dept.	A-TA	Datum date	Name name	Farbe hinzu	
Gezeichnet drawn	08.06.88	SAG	BIC		
Geprüft checked	08.04.21	STI	0000 0391 501	Oberflächen nach surface according to 0000 0391 500	
Passmaß fit size	Abmaß dimension	Allgemeintoleranzen nach general tolerance according to 0000 0391 501			
Maßstab/scale 1:1		Benennung/title SCHEIBE			
m = 0.69 kg		zu Kettenaufhängung AK 12/16			
Schutzvermerk nach protection notice acc. to DIN ISO 16016		Zeichnung-Nr./drawing no. Pos. Ch. Blatt/sheet 0000 9614 640			
		FORMAT E = A4		CAD:CATIA V5	