

POS QUANT CODICE DESCRIZIONE MODELLO
SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI PER LAVORAZIONI CON ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO
DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI (LATO MINORE) PRIVE DI TOLLERANZE SPECIFICHE (UNI 2768-1) LOCALIZZAZIONE FORI FILETTATI, FORI E LAMATURE PER VITI (HI3 0 6 30 120 400 1000 SOPRA 0 10 50 120 400 M M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 6 30 120 400 1000 2000 FINO A 10 50 120 400 ⊕ 0.15 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40 0.60 0.60 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 TOLL. ±1' ±30' ±20' ±10' ±5' TOLLERANZA SULLE FILETTATURE: INTERNE 6H, ESTERNE 6G PIGOLI ESTERNI NON QUOTATI SM MAX = 0.5×45° PIGOLI INTERNI NON QUOTATI R MAX = R 0.4 Paris STAMPIGLIATURA 9259900088 3.406

LA CEVOLANI S.p.A. SI RISERVA DI PROCEDERE A TERMINI DEGLI ART. 623 E 473 C.P. CONTRO I CONTRAVVENTORI