



Kennzeichnung; Marking

- rechts / links; right / left
- Änderungsindex; modification issue
- Woche / Jahr; week / year

Korrosionsbeständigkeit; corrosion resistance

- Salzsprühnebelprüfung 50 Std. EN ISO 9227:2012-09/ASTM B 117:2007, kein Rotrost zulässig,
- Nachweis zusammen mit Angabe der Schichtstärke und Messstelle im Erstmusterprüfbericht

Schichtstärke [µm] min. 10

Schichtstärke aus EMPB (bei bestandener Korrosionsprüfung) salt spray test 50 h. EN ISO 9227:2012-09/ASTM B 117:2007, no red rust allowed,

-proof together with documentation of plating /

coating thickness and measurement point within ISIR

plating / coating thickness [µm] min. 10

thickness from ISIR (at passed corrosion test)

Oberfläche; Surface

- verzinkt(Chrom VI frei);
- zink plated (Chromium (VI) free)

Normen für verbotene chemische Substanzen; Standards for Banned Chemical Substances

- Teile müssen den Europäischen Richtlinien (EC) 1907/2006 bezüglich REACH und der toxiologischen Unbedenklichkeit nach EN 71 bzw. den aktuell vorliegenden Richtlinien entsprechen.

Parts have to comply with European Directive (EC) 1907/2006 according REACH and toxicologically harmless acc. EN 71

resp. currently available directives.

- Alle Informationen zu den verbotenen chemischen Substanzen sind dem BRITAX General Test Protocol" (Dokumenten Nr. 15_10_032) zu entnehmen, welches zum Zeitpunkt der Angebotserstellung und/ oder Auftragsannahme durch den Auftragnehmer vorliegt und dessen Einhaltung bestätigt werden muss.

All information according banned chemical substances has to be gathered from BRITAX "General Test Protocol" (Document No. 15_10_032), being available for contractor, and compliance has to be confirmed by contractor at the point of quotation and / or order acceptance.

- Der Nachweis muss bei der 1. Lieferung im Rahmen der Erstbemusterung incl. IMDS-Daten erfolgen.

Evidence of compliance has to be submitted with ISIR in 1. delivery incl. IMDS data.

Prüf- und besondere Merkmale Inspection and special characteristic

- siehe/see BRITAX APOP-Characteristic-Guide (Document No.15_04_118)

Passfähigkeit mit; Fitting with:

Benennung	Denomination
2000026424	Stange Pivot Link
	pivot link axle

