









Raggi non quotati R=3
Eliminare bave e smussare spigoli vivi

12.5/ (✓)

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE				
TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNI450 2768-1	m	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNI450 2768-1	C	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI: UNIFICAZIONE AETNA GROUP	
				SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2					SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4		
TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNI450 2768-2		K	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000	TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNI450 2768-2	L		DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			
- 					SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8		- 					SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6		
1 				SCOS.	0,4			0,8	0,8	1,6			1 				SCOS.	0,8		1	1,5	2,0			
N.	DESCRIZIONE MODIFICA											N° BOLL		DATA		FIRMA									
1																									
2																									
3																									
MATERIALE						DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA								
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111						Lamiera Sp. 3 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica bianca				0,12		1:1								
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3  0  0													
12/04/2019			30182424			Zafferani S.			S. Zafferani																
DENOMINAZIONE									N° 5830301784																
STAFFA FOTOCCELLULA																									