

21/09/2023

codice molla

codice cliente

Via Prima Strada, 85 Zona Industriale Nord 35129 Padova

MR-COM-04 rev0

tel 049 774393 fax 049 7811369

info@mollificiorizzato.com <u>www.mollificiorizzato.com</u>

## CLIENTE

Indirizzo Prov

Tel fax email @

La verifica della molla è in accordo con le norme EN 13906/3 DIN 2194 alcuni valori sono stati adattati secondo l'esperienza del Mollificio Rizzato

adattati decenta i cepenenza dei melimete i tizzate										
FINITURA			Grado precisione	2	Q	1	L1	17,5	-	1,00
MATERIALE EN10270/1 SH			d filo	4,5	mm		L2	17,5	±	2,50
		ł	Ø Esterno	43,3	±	0,50	L3		±	2,50
			Ø medio	38,8	±		L4		±	
Senso di avvolgimento			Ø interno	34,3	±	0,50	L5		±	
destro			n Spire totali	56,00	±α	150,2	L6		±	
6857,59	m	nm	α Angolo	0,0	±	30,96	L7		±	
855,73	g	r	LK0 Lungh corpo	300,0	±	30,99	R1		±	0,60
8,62	Oł	<			·		R2		±	0,60
	EN10270 volgimento stro 6857,59 855,73	EN10270/1 SH volgimento stro 6857,59 855,73	EN10270/1 SH  volgimento stro  6857,59 855,73 gr	Grado precisione  d filo  Ø Esterno  Ø medio  volgimento  stro  6857,59  855,73  Grado precisione  d filo  Ø interno  a Angolo  gr LK0 Lungh corpo	Grado precisione   2	Grado precisione   2   Q	Grado precisione   2   Q   1	Grado precisione   2   Q   1   L1	Grado precisione   2   Q   1   L1   17,5	Grado precisione   2   Q   1   L1   17,5   -

