



Raggi non quotati R=5

Eliminare bave e smussare spigoli vivi

TAGLIO LASER

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI										TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA							ALTRE								
TOLLERANZE	GRADO	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE	GRADO	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE					
DIMENSIONALI	SECONDO	UNI450 2768-1	SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	DIMENSIONALI	SECONDO	UNI450 2768-1	SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4	GENERALI:				
TOLL. DI FORMA	GRADO	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA	GRADO	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			UNIFICAZIONE:				
-	SECONDO	UNI450 2768-2	SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8		-	SECONDO	UNI450 2768-2	SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6		AETNA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	GROUP				
DESCRIZIONE MODIFICA										N'BOLLA		DATA		FIRMA											
1																									
2																									
3																									
MATERIALE				DIM. E STATO DI FORNITURA				TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA											
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111				Lamiera Sp. 5 UNI EN 10051				Zincatura elettrolitica				0,48		1:2											
DATA		BOLLA		EMISS.		APPROV.		CF 3		0		0		0											
30/07/2021		3694		O. Cavalli		C. Casale																			
DENOMINAZIONE										N° 5330301404															
PIASTRA AGGANCIAMENTO RULLI CARRELLO MASTERWRAP HD																									
PGS APERTO																									