


185mila pz anno
Lotti 18 mila
500 pz ordinati divisi per livelli dentro
a scatolone 1200*800*650 sopra a
bancale
Peso pezzo 784 gr
Spess 3mm



Allgemein / General:

Korrosionsschutz D-KTL 35-60µm; Hohlraeume >= 20µm
Corrosions protection D-KTL 35-60µm; Hollow space >= 20µm

Salzspruehtest ISO 9227 mit 720h
Salt spray test ISO 9227 with 720h

Umformbedingte Materialreduktion <= 20% *
Material reduction caused by shaping <= 20% *

* darf partiell unterschritten werden
Bereich muss definiert werden
partially fallen below
are must be defined

Gitterschnitt nach DIN 53151
Cross cut acc. to DIN 53151

Keine Risse durch Umformprozesse zulaessig
Cracks caused by shaping processes not allowed

1 A B C
1 A B C

Fehlende Masse sind dem 3D- Modell zu entnehmen
Missing dimensions see 3D- model

Pruefungen fuer Bemusterung / Testings for validation


Prozessbezogene Zeichnungsangaben und die Einhaltung des
Sig sind durch den Lieferanten sicherzustellen.
Woehlererprobungen sind durch den Auftraggeber zu
erbringen. Generelle Festigkeitsnachweise wie
Bruchpruefungen sind nach Festlegung zu erbringen.

Process-related drawing specifications and achievement
of the Sig are ensured by the supplier.
Woehler tests are performed by the customer. General
strength analyzes as fracture tests are to be performed
by commitment.


Statische Festigkeitspruefung nach
Static strenght test acc. to
LAH.200.199.H / PMP
vom / from
21.08.2015
Anforderung: / Requirement:
A2 P
Allgemeine Pruefanforderungen siehe
General test requirements see
TL 82479

Woehlerpruefung nach
Woehler fatigue test acc. to
LAH.200.199.H / PMP
vom / from
21.08.2015
Anforderung: / Requirement:
B2 P
Allgemeine Pruefanforderungen siehe
General test requirements see
TL 82479

Fuer alle Woehlerpruefungen gilt:
Sig, N ≤0,2 (Max. zulaessige Streuung der Bauteile)
Schnittpunkt von Bauteilwoehlerlinie mit Anforderungswoehlerlinie
< 1 x 10⁵ LW nicht zulaessig.
All Woehler fatigue tests have to fulfil:
Sig, N ≤0,2 (Max. permissible variance of the components)
Intersection from part Woehler line with required Woehler line
< 1 x 10⁵ load cycles not allowed



Werkzeugkanten
Edge finish
VW 010 88

Salvo indicación expresa cotas en milímetros Unless otherwise specified dimensions are in millimeters		Tolerancias generales para dimensiones sin tolerancias especificadas General tolerances for nominal dimensions without specified tolerances		SUPPORT				39-23-045-C14-A		1/1
		Goma Rubber	ISO 3302-1 M3	Escala Scale	Tamaño Size	ISO 128	Dibujado Drawn	Aprobado Approved	Nota diseño Design note	
Rugosidad superficial Surface roughness	Acabado de las aristas Edge finish	Acero estampado (chapa) Stamped steel (sheet)	DIN 6930-m							
		Aluminio inyectado Pressure die casting aluminum	DIN 1688-PT4 C13/5	1:1	A1		Nombre Name	I. A.	J. S.	
		Aluminio extruido Extruded aluminum	DIN EN 755-9				Fecha Date			
		Plástico Plastic	DIN 16901							
Plano propiedad de la Sociedad C.M.PRODUCTOS no reproducir o comunicar sin su autorización										