



Eliminare bave e smussare spigoli vivi



TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE	
TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNISO 2768-1	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI		GRADO SECONDO UNISO 2768-1	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI
			SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2				SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4	
TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNISO 2768-2	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO UNISO 2768-2	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000		UNIFICAZIONE AETNA GROUP
- 0			SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8			- 0			SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6		
1			SCOS.		0,4		0,6	0,8	1,2			1			SCOS.		0,6	1	1,5	2,0		
N.	DESCRIZIONE MODIFICA											N° BOLLA		DATA		FIRMA						
1																						
2																						
3																						
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE					PESO (Kg)		SCALA					
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111					Lamiera Sp. 1,5 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica bianca					0		1:1					
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3			0		0					
11/03/2022			03720			M.Fontana			M. Fontana													
DENOMINAZIONE											PIASTRINO FISSAGGIO PROFILI SCORREVOLI SUPERBOX 6HD					N° 5330301453					S.p.A.	