
## Cotations pour découpe laser : 124 88,75 19 35,25 R8 R8 R8 17,50 13 4,50 ©



## CASSER LES ANGLES VIFS

Tolérance générale: ISO 2768 mK (sauf indication) - Rugosité générale: Ra 6.3 (sauf indication)

F	15/10/2020	BPE	Mo	dification brut d'usinage en so	ortie du R8 ("Arête	e vive")		
D	08/01/2018	вро	Côtes 4.5 et 34 étaient 6.5 et 32					
С	07/11/2017	BPO	Modification de forme, ajoute usinge côtes 11, 10.5, R5.5 et 2					
В	07/07/2017	BPO	Modification de forme, ajoute 1 ⊅ 6.5 et 2 ⊄ 8.5					
Α	13/03/2017	BPO	1ère Emission					
IND	DATE	ETAT	MODIFICATIONS					
Etabli par / Issued by			Contrôlé par /	Contrôlé par / Checked by A		oprouvé par / Approved by		
							•	
						Echelle/Scale	Format A2	
		AD	Désignation / Descriptio		1		A2	
Paul	Hamasi / Cont			IEUR	1   s   /	]:] Section de pass	A2	
	itement / Coat gué blanc -	ing	NuACT-240		1   5   /  -	]:] Section de pass	A2	
Zing		Ing 10µm	NuACT-240	IEUR Matière / Materi	1   5   /  -	]:] Section de pass	A2 age	