



Raggi non quotati R=5

Eliminare bave e smussare spigoli vivi

12.5/ (✓)

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA								ALTRE	
TOLLERANZE DIMENSIONALI	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE GENERALI
TOLL. DI FORMA	GRADO SECONDO UNI450 2768-2	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			TOLL. DI FORMA	GRADO SECONDO UNI450 2768-2	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000		UNIFICAZIONE
-		SCOS.	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	-		SCOS.	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2	± 3	± 4	AETNA
1		SCOS.	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8			1		SCOS.	0.2	0.4	0.8	1.2	1.6		GROUP
1		SCOS.		0.1		0.6	0.8	1.1			1		SCOS.		0.6	1	1.5	2.0		
DESCRIZIONE MODIFICA											N°BOLLA		DATA		FIRMA					
1																				
2																				
3																				
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA				
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111					Lamiera Sp. 3 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica bianca				0,23		1:1				
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3			0			0		
22/05/2019			02709			Zafferani S.			S. Zafferani			CF 3			0			0		
DENOMINAZIONE										N° 4940302475										
LAMIERA FISSAGGIO CATARINFRANGENTE														S.p.A.						

ROBOPAC S.p.A.