





SEZIONE A-A



Durezza 60/62 HRC
Profondità di cementazione 0.8 mm

Smussare tutti gli spigoli 0.5x45°
Eseguire Fosfatazione al manganese

1.6

Riscontro		18NiCrMo5		Tempr. / Cement.	F=0.070	600134	
N	Q	DESCRIZIONE		MATERIALE	TRATTAM.	MASSA	CODICE
Tolleranze generali		RISCONTRO FANTINA HD NS AT7XX - AT811E		Scala	DATA		FIRME
1-3	±0.070			2:1	Modello	20/04/20	P.POLANI
3-6	±0.090				Dis.	20/04/20	P.POLANI
6-10	±0.110			Rif.	Visto	03/03/23	M.COMAND
10-18	±0.135				Sost.it	DIS. N.	527458
18-30	±0.165			Foglio	1-1	0	
30-50	±0.195						
50-80	±0.230						
80-120	±0.270						
120-180	±0.315						
180-250	±0.360						
250-315	±0.405						
315-400	±0.445						
400-500	±0.485						
ANGOLI ±30°		33047 REMANZACCO (UD) - ITALY		Il presente disegno è proprietà riservata della ATOMAT S.p.A. e non può essere copiato, riprodotto o trasmesso ad altri senza la nostra autorizzazione.			