35 A JSN 5850Str. 19.10.2021, 17:01:07 Ø25 Ø13 Alternativwerkstoff: 9 SMN 28 K Rd 25 **DIN EN 10278** MS-Nr.: 055 029 Korrosionsschutz nach Werknorm 0000 0391 674 (d) Schutzklasse: L2 alle Befestiungsteile / Farbe: silbergrau all mounting parts Zusatzangaben: -MAN183-B1 Werkstoff Änderungs-Index: --d 1x Beschreibung ST 50 K MS 052 029 Nummer: o.M. Korrosionsschutz geändert 12.04.13 Datum: Rd 25 DIN EN 10278 Name: HAL A-TF Datum Oberflächen nach E 0000 0391 500 Allgemein-X/= \( R\_c 5.3 Gezeichnet 02.12.04 POS Q=Q Toleranzen ¥/= √R<sub>ℓ</sub>4 V= R263 Geproft. FUG nach 0000 0391 501 ₩/= √R, 16 Passung Abmaß erstellt mit CATIA V5  $Z/=\sqrt{R_c 1.6}$ FORMAT E - DIN A4 Maßstab Zeichnung-Nr. Pos. ChS. Bl. DISTANZBUCHSE 25LG F M12 0000 9525 133 m = 0.070 kgFür diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Schutzvermerk nach Ersatz für Zchng, gl. Nr. DIN 34 beachten! Ersetzt durch