









NOTA:
- rivestimento superficiale: ZINCATURA NERA
- spessore zincatura: 0.008-0.010 mm

 $6.3 / \left(1.6 / 3.2 / \right) \quad \underset{\text{Spig}}{\overset{\text{Smus}}{\bigvee}}$

Smussi n.q.: 1x45* Raccordi n.q.: R 0.5-1 Spigoli n.q.: max 0.2x45*/R 0.2

					_	
0)	Ricodificato a serie – no m	adifiah	a acometri	- ha	ed	23/06/11
NDICE IODIFICA	DESCRIZIONE MODIFICA				FIRMA	DATA
man/ppa_mer		07/05/10	DISEGNATO Candon A.	CONTROLLATO RUT	APPROVATO RCA	massa - cad 2,5kg±5×
33030	PRODUCTIONS WICCOMICA ON QUALITATIVE PRODUCTIONS WICCOMMO (UD) - Via dell'industria -Z.1. S. Andrea Tel , 0432.863611 - Fax 0432.861333	DESCRIZIONE Flangia di chiusura cuscinetto PMT1000				
LA PROPRIETA" DI QUESTO DISEGNO E" TUTELATA A TERMINI DI LEGGE. E" VIETATO RIPRODIRLO E/O CEDERLO A TERZI SERZA LA MOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA	S355 JR EN 10025		TO SUPERFICIALE	SCALA 1:1 (4:1) SOSTIT. P1	A2	6 FY.
	SCOSTAMENT LIMITE SENZA INDICAZIONI A DISSEANO PEZZI BICANNIT DA GETTI BIF. UNI EN 190 8652 >> CTR PEZZI FORINATI CAN GETTI BIF. UNI EN 190 8652 >> CRUDO F DEZZI FORINATI CANCADI DO PRESSE BIF. UNI EN 22786271 DOMERSIMI CINEMATO DI PRATI CANDADIE BIF. UNI EN 22786271		' TRATT, TERMICO	DIS. GRZZO		REV.
	0 1 0 100 100 100 2000 100 100 2000 10	DUREZZA	VOULEER N COUNT		1.01	