



Saldare i due pezzi, rientra con cod.37.120.23201,
inviare a zincare elettr. nera rientra con cod.34.120.24291

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	MATERIALE	PESO
1	36.120.23067	Piatto regolabile per supp. motore di avv. naspone concentrico	1	S235J2G3(Fe360)	1.1
2	36.120.23068	Blocchetto filettato per reg. tensione catena avv.naspone conc.	1	Fe360	0.1

SVILUPPO LAMIERA VALIDO SOLO PER CAPPELLOTTO S.p.a. CALCOLATO CON Ri=0,1 mm, **DXF** SOLO INDICATIVO

CAPPELLOTTO

Codice

34.120.24291

Rev.

B

Data 28-11-2001

Dis. tomasella

Appr. lportolan



A4

Scala

1:2

Descrizione

Piatra in Fe ancoraggio motore per rot. naspone

Materiale **S235J2G3(Fe360)**

Sottogr.

Fasi di lavorazione

10 - Saldatura

40 - Zincatura elettr. nera + sigillatura

Codice mat. prima

Stato fornitura materiale

Nota

Peso **1.19**

grado di precisione
Medio UNI EN 22768

Quote senza indicazione
di tolleranza:

da mm 0 a 6 $\pm 0,1$ mm

da mm 6 a 30 $\pm 0,2$ mm

da mm 30 a 120 $\pm 0,3$ mm

da mm 120 a 400 $\pm 0,5$ mm

da mm 400 a 999 $\pm 0,8$ mm

oltre $\pm 1,0$ mm

Controllare con strumento
tarato le quote cerchiato

Indice

Descrizione della modifica

Nome

Data

B Aggiornato tavola e 3612023067

lportolan 31-07-2017

A EMISSIONE

ronchese 29-05-2013

PROPRIETA' RISERVATA DELLE
OFFICINE CAPPELLOTTO S.p.a.

A termini di legge è vietato
riprodurre e comunicare a terzi
il contenuto del presente disegno