

**MANTEC S.a.s.***di Bortoletto rag. Ilario & C.*

Via delle Ginestre, 13

30027 - San Donà di Piave (VE)

tel - fax **0421/239143**Cell. **333-4756130 - 349-5516964**Website: **www.mantecsas.it** E-mail: **info@mantecsas.it**

Partita IVA, C.F. e Reg. Imp. n. 01900040278

R.E.A. VE 184005

SOLVO-SAN

SOLVENTE SGRASSANTE PER METALLI

CARATTERISTICHE:

SOLVO SAN è un composto di isoparaffine finemente selezionate e distillate, a bassa volatilità, ideato per PULIRE E SGRASSARE parti metalliche e meccaniche anche in ambienti con poca aerazione.

IMPIEGHI: **SOLVO SAN** trova impiego nel settore meccanico, metalmeccanico, elettromeccanico e tessile per **pulire** i pezzi durante le operazioni di lavorazione, montaggio e revisione.

COME SI USA:

Pennellare, spruzzare oppure immergere i pezzi da lavare. **Ottimo l'impiego nelle lavatrici a cestello o a sbattimento.**

Data la bassa volatilità aiutare l'asciugatura con un getto d'aria.

Proprietà fisiche e chimiche

ASPETTO
COLORE
ODORE
SOLUBILITÀ
PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE.
INTERVALLO DI EBOLLIZIONE.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ.
DENSITÀ VAPORI
DENSITÀ RELATIVA.
TEMPERATURA DI
AUTOINFLAMMABILITÀ (°C)
LIMITE INFERIORE DI
INFIAMMABILITÀ %
LIMITE SUPERIORE DI
INFIAMMABILITÀ %
VOC (Direttiva 1999/13/CE) :
VOC (carbonio volatile) :

Valore

Liquido
Incolore.
Lieve.
Insolubile in acqua.
180 °C.
180-198
> 40°C.
>1 (ARIA=1)
0,774 Kg/l
230°C
0.6
6.5
100,00 % - 774,00 g/litro.
100,00 % - 774,00 g/litro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

PRODOTTO TECNICO