




Sez. A-A





Sez. C-C



Sez. B-B



STAMPIGLIARE
CODICE ATTREZZATURA



3.2

<div></div> <div>LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURLO E/O CEDERLO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA PROPERTY OF THIS DRAWING IS PROTECTED ACCORDING TO THE LAW IS FORBIDDEN TO REPRODUCE AND/OR DISCLOSE IT TO OTHER PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORISATION SCOSTAMENTI DIM. OVE NON SPECIFICATI / Dim. deviation if not otherwise indicated - PARTI RIVAGATE PER GETTO / Casted Parts - RIF/Acc to - UNI EN ISO 8062 >>> CT8 - PARTI FORGIATE / Forged Parts - RIF/Acc to - UNI EN 10243 >>> GRADE F - PARTI LAVORATE - DIM. LINEARI / Machined Parts - Linear dims. (UNI EN 22768/1)</div> <table><tr><td>>=</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td></tr><tr><td><</td><td>3</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td><td>-</td></tr><tr><td>+/-</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,1</td><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,5</td><td>1,0</td></tr></table> <div>- PARTI LAVORATE - DIM. ANGOLARI / Machined Parts - Angles (UNI EN 22768/1)</div> <table><tr><td>>=</td><td>0</td><td>10</td><td>50</td><td>120</td><td>400</td></tr><tr><td><</td><td>10</td><td>50</td><td>120</td><td>400</td><td>-</td></tr><tr><td>+/-</td><td>1° 00'</td><td>0° 30'</td><td>0° 20'</td><td>0° 10'</td><td>0° 05'</td></tr></table> <div>TOLLERANZE DI FORMA E POSIZIONE ISO 2692 Form and position tolerances</div>	>=	0	3	6	30	120	400	1000	2000	<	3	6	30	120	400	1000	2000	-	+/-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1,0	>=	0	10	50	120	400	<	10	50	120	400	-	+/-	1° 00'	0° 30'	0° 20'	0° 10'	0° 05'	DATA / Date 17/03/2023	DISEGNATO / Drawn Deana F.	MATERIALE / Material 39NiCrMo3	MASSA / Weight - kg 12.75 ±5%
	>=	0	3	6	30	120	400	1000	2000																																								
	<	3	6	30	120	400	1000	2000	-																																								
	+/-	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	1,0																																								
	>=	0	10	50	120	400																																											
	<	10	50	120	400	-																																											
	+/-	1° 00'	0° 30'	0° 20'	0° 10'	0° 05'																																											
	DESCRIZIONE / Description Piastra ruote inferiori dx carrello - Isola Montaggio Assali 725 NACCO			SMUSSI N.Q. 1x45°"	COMM. ATTREZZATURA																																												
	RIVESTIMENTO SUPERF. / Surface Coating Fosfatazione			RACC. N.Q. R0.4	FOGLIO / Sh. 1 DI / Of 1																																												
	TRATT. TERMICO FINALE / Final Heat Treatment			SCALA / Scale 1:5	FORMATO / Size A3																																												
PROFONDITA' TRATT. TERM./Heat Treatm. Depth			DIS. GREZZO N. / Row Material Drawing Nr. CA.07734.A/G																																														
DUREZZA SUPERFICIALE / Surface Hardness			DISEGNO N. / Drawing Number CA.07734.A																																														