


Eseguire fondo antiruggine o cataporesi
Do cataphoresis or paint rust preventer

		TOLLERANZE GENERALI/GENERAL TOLERANCES : ALBERI/SHAFTS n13 FORI/HOLES H13 DIMENSIONI LINEARI/LINEAR DIMENSIONS +6±0.1 6*30±0.2 30*120±0.5 120*315±0.8 315*1000±1.2 DIMENSIONI ANGOLARI/ANGULAR DIMENSIONS ±30° INTERASSI/PITCH ±0.5 FILETTATURE/THREADS ±6H 6s			
TRATTAMENTI TERMICI O SUPERFICIALI HEAT TREATMENT OR COATINGS	1	3		Durezza Sup. (HRC)/ Skin hardness	
	2	Profondità (mm)/Depth		Res. a Cuore (kg/mm²)/ Core Resistance	
UNI 936 A2	SCALA/SCALE 1:1	MASSA (kg) MASS	MATERIALE / MATERIAL	STATO GREZZO / ROUGH	TRATT. GREZZO / ROUGH TREAT.
Il presente disegno e' esclusiva proprieta' della ditta ANTONIO CARRARO SpA. Ne e' vietata la riproduzione o la divulgazione a terzi senza autorizzazione scritta. This drawing is exclusive property of Antonio Carraro SpA. It is forbidden the reproduction or divulgation to outside parties/third parties without written authorization.			DISEGNATO / DRAWN Rend	15/07/2008	Sostituisce il Replaces
			APPROVATO / APPROVED		Sostituito del Replaced by
 DENOMINAZIONE / TITLE Distanziale attac. post. sol. Dx Motore Yanmar 4TNV98/98-T				CODICE GREZZO/ROUGH No.	
				CODICE DISEGNO / PART No. 3 5006 538 04	
GRUPPO/ GROUP				INDEX No.	

04	Aggiunto svasature su Ø 10.5 su 3 5006 537	M.Finero	12/07/2016
03	Modificato part. 3 5006 537	L.Turoni	25/01/2016
02	Agg. filetto M8 su part. 3 5006 537	M.Finero	15/07/2015
01	Mod. particolare cod.: 35006537.	Borelio F.	19/02/2015
00/88-89	DESCRIZIONE MODIFICA	Modificato	Approvato
TIPO	Q. N°	Data	