



| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 0 | Aggiunto foro 6.1(B-3) | Disegnato | Appr. |
| Rev. | Modifica / Change description | 25/01/2016 | 03/08/2017 |
| Materiale Tipo / Material | | Disegn. Da / Drawn by | App. Da / App. by |
| Acc S355JR UNI EN 10025 | | | |
| Materiale Forma / Material state | | | |
| LAMIERA DECAPATA SPESSORE 4mm | | | |
| Trattamento 1 / Treatment 1 | | | |
| Zincatura Fe/Zn 5 C 1A UNI EN ISO 2081 NEXNOR-013 | | | |
| Trattamento 2 / Treatment 2 | | | |
| | | | |

Denominazione / Description

CHIAVE SETTORE D 42 SMONTAGGIO MOZZO ELS-PL

| | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| | Scala/Scale | Grezzo / Rough | Codice disegno / Part number | |
| | 1:1 | | 4-117227A | |
| Castings tolerances | Forged tolerances | Gen. linear/angular tol. | Gen. geometric tol. | Peso (Kg) |
| UNI-ISO 8062 | UNI-ISO 8062 | UNI-EN 22768 | UNI-EN 22768 | Weight (Kg) |
| - | - | Classe f | Classe K | 0,144 |

proprietà del presente disegno col divieto a chiunque di riprodurlo o renderlo noto ad altri senza la nostra autorizzazione.
Rights on this drawing and information herein included. It is forbidden to copy, transmit, deliver, disclose to any third parties without our written authorization.