






Raggi non quotati R=3

3.2 (✓)

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA								ALTRE			
TOLLERANZE	GRADO	DM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE	GRADO	DM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE		
DIMENSIONALI	SECONDO UNISO 2768-1	m	SCOS.	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	DIMENSIONALI	SECONDO UNISO 2768-1	C	SCOS.	±0,5	±1	±1,5	±2	±3	±4	GENERALI:
TOLL. DIFORMA	GRADO	DM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000				TOLL. DIFORMA	GRADO	DM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000			UNIFICAZIONE	
-	SECONDO	K	SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8		-	SECONDO	L	SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6		AETNA	
1	UNISO 2768-2		SCOS.	0,4		0,6	0,8	1,0			1	UNISO 2768-2		SCOS.	0,8		1	1,5	2,0		GROUP	
N.	DESCRIZIONE MODIFICA										N° BOLL.	DATA		FIRMA								
1																						
2																						
3																						
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA						
Lam. Fe 360 UNI EN 10025					Piatto 15x4 UNI EU 58					Zincatura elettrolitica				0,08		1:1						
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3										
13/04/2010			2286			Venturini D.			D. Venturini									S.A.				
DENOMINAZIONE										N° 5830300480												
STAFFA FISSAGGIO SCHEDA																						

