


## SENSO SATINATURA







NOTA: Effettuare decapaggio più passivazione delle saldature e/o delle lavorazioni meccaniche in genere Eliminare gli aloni di saldatura e/o passivazione Effettuare satinatura sulla superficie tipo STD grana 180 Arrafondare e sbavare accuratamente gli sipali Per ulteriori quote e dimensioni vedere modellazione 3D

LAM LISCIA LAM FR Sp= 3 PROTECURE SUPPRIOR SUPPRIOR STRUCTURE SATINATURA Gr. 180
DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE 1.4301 (X5CrNi18-10) 51012200003

## CARTER POMPA OLIO PM90T / PM150T

		0.847	43505100162 / 00			
	PESO GREZZO (Raw weight) kg   PESO I	FINITO (Finished weight) kg	COOICE (Code)			
	COSTRUZION ISALDATE (Molded constructions)	UNI - EN 20286-1 - f UNI - EN 13920 - A	APPROVATO (Approved)	G. Zille	DATA (Date)	19/10/2020
	ANGOLAPI (Angular tolerances)	UNI - EN 22768-1 - c	CONTROLLATO (Checket)	P. Mio	DATA (Date)	19/10/2020
١	CLLER* GENERALI (General Iolerances)		DISEGNATO (Drzwn)	T. Piccolo		19/10/2020

	SOSTITUISCE (Supersedies)	QUOTE DA CONTROLLARE (Dimensions to be cheched)		RUGOSITA' NON SPEC. Ploughness	
	FLE No.	FORMATO (Form.)	SCALA (Scale)	not specified) ▼	
	43505100162		1:2	1/1	
سائنناسات	30 40	1111	70 00	00 100	