

**Eseguire trattamento di
zincatura Fe/Zn8c1A**

Tolleranza generale senza indicazioni: ISO 2768-mk									
Tolleranze generali linear secondo ISO 2768-m									
Superiore a	0,5	6	30	120	400	1000	2000		
Uguale a	6	30	120	400	1000	2000	4000		
Tolleranza	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2		

Eseguire trattamento termico di tempra ad induzione sui denti. Spessore di penetrazione 2-3 mm. Durezza superficiale 50-55 HRC.


0.03 A

0.1 A

TORNIRE A Ø80 +0.016 -0.008 PER SUCC. ZINCATURA

TORNIRE A Ø80 +0.016 -0.008 PER SUCC. ZINCATURA

Sezione A - A
A - A Section

1	PIGNONE PER CATENA SINGOLA ASA 80 Z=15	CHAIN SPROCKET FOR SINGLE ASA 80 Z=15	1	C45	1,040 kg	1" x 5/8" ISO/ 606
Item	Description	Description	pos	Type of material	Weight	Remark
F.1	01/12/2022			MODIF. R 0,8; MODIF. TOLLERANZA 8 -0,1 -0,2		
F	06/04/2018			AGGIUNTA DEDROGENNAZIONE		
E	10/02/2017			SPOSTATI FORI IN MEZZERIA DEL DENTE		
Rev.	Date	Designed	Checked	Approved	Description	REV.
				DRAWING no.		REV.
				7806G1009002		- F.1
SCALES		TITLE				
1 : 1		PIGNONE RINVIO CATENA				
						
MATERIAL: C45		WEIGHT: 1,04 kg		TREATMENT:		
				Sheet 1/1		