



a

Korrosionsschutz nach  
Werknorm 0000 0391 674  
Schutzklasse: L2  
Farbe: silbergrau  
Zusatzangaben: -

Alternativwerkstoff:  
9 SMN 28 K  
Rd 30  
DIN 668  
MS-Nr.: 055 032

Kann gefertigt werden aus  
E 0000 9525 207/218

		Werkstoff ST 52-3 MS 012 550  Rd 30 DIN 1013		Änderungs-Index: -a		1x	Beschreibung		
				Nummer: 9040910		Korrosionsschutz geändert			
				Datum: 16.04.12					
						Name: PFE			
		ZEKG	Datum	Name	Allgemein-Toleranzen nach 0000 0391 501		Oberflächen nach E 0000 0391 500		
		Gezeichnet	02.11.99	JAK			$\sqrt{\phantom{x}} = \sqrt{\phantom{x}}$	$\sqrt{x} = \sqrt{R_z 6.3}$	
		Geprüft					$\sqrt{V} = \sqrt{R_z 6.3}$	$\sqrt{V} = \sqrt{R_z 4}$	
Passung	Abmaß	erstellt mit CATIA V5				$\sqrt{V} = \sqrt{R_z 16}$	$\sqrt{Z} = \sqrt{R_z 1.6}$	FORMAT E - DIN A4	
Maßstab 1:1 m = 0.083 kg		DISTANZBUCHSE zur AK-Befestigung						Zeichnung-Nr. Pos. ChS. Bl.  0000 9525 219	
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!								Ersatz für Zchnng. gl. Nr.	
								Ersetzt durch	