

Volumen / Volume : 58559,17 mm<sup>3</sup>  
Masse / Material mass : 459,689 g

Änderungen / changes				
Index Rev.	Anzahl no.	Änderungsnummer change no.	Datum date	Name name
			02.05.2023	Wasseige

>> pilot << - 01/PS

Front view dimensions: Total length 185, width 60, hole diameter  $\varnothing 7^{JS13}$ , hole spacing 105,5 (-0,5), hole offset 18, hole depth 40 ( $\pm 0,2$ ), fillet radii R10 and R15, edge chamfers 16 ( $\pm 0,3$ ) and 30 ( $\pm 0,3$ ).

Side view dimensions: Total height 60, flange thickness 14, internal slot width 50 (+1), slot depth 30 ( $\pm 0,3$ ), fillet radius R2.

Detail A: Surface finish symbol  $\sqrt{0,3} \text{ A}$ .

Material specification:  
verzinkt blauchromatiert / zinc bluish chromated  
Galvanischer Überzug / Electrodeposited coating ISO°2081 - Fe/Zn8/B  
Der Korrosionsschutz muß noch nach 72 h mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS gegeben sein.  
The corrosion protection has to persist even after 72 h Atomised salt spray test according to ISO 9227 - NSS.

Allgemeintoleranzen Tolerances unless otherwise stated		Baugruppe / assembly 171-G71.111	Wortangabe / note		Stempel / stamp	
<input type="checkbox"/> ISO 2768 - mK	<input checked="" type="checkbox"/> DIN 6930 - m	Kantenzustand Edge finish ISO 13715				
<input type="checkbox"/> DIN 16742 -		$\sqrt{-0,2}$ $\sqrt{+0,2}$				
<input type="checkbox"/>						

Werkstoff material DC01-A-m (1.0330)

Maßstab scale 1:2

Meld.-Nr. indic. no.

Datum/date 02.05.2023 Name/name Wasseige

Benennung / designation Haltewinkel Supporting angle

Zchnng-Nr. drawg no. 171-025.460

Ursprung origin 171-002.533

Ersatz für repl.for

Ersetzt durch repl. by

DIN ISO 1302	roh	Ra100	Ra16	Ra6,3	x	y	z
Hinweisbuchstabe code letters	r	u	v	w	x	y	z

Ros s.r.l.  
Via Crosera, 42 - Zona Industriale  
33082 AZZANO DECIMO (PN)  
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639  
C.F.e P.IVA 01278530934

Version 01 Pilot-Series

	Datum/date	Name/name
erstellt created	02.05.2023	Wasseige
geprüft checked		

versio-Set

Ind. Rev.	Blatt page	1	von of	1
--------------	---------------	---	-----------	---

Ersatz für repl. for	Ersetzt durch repl. by
-------------------------	---------------------------