



~~Verniciato cataforesi RAL7021 IO 7520~~  
Particolare privo di bave e spigoli vivi  
Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

N°	Codice	Descrizione	Materiale	Sp.	Q.tà
1	42314100153-part1	Lamiera liscia sp8mm	S235JR vecchio Fe 360		1
2	42314100153-part2	Lamiera spessore 8mm	S235JR vecchio Fe 360		4
3	6.624001960-1	Guida Tensionatore Pompa	S235JR		2
4	6.622007370-1	Blocco tensionatore DC	FERRO 430 S235JR	ACQ	2

 <b>C.L.P.2</b> <sub>SRL</sub> lavorazioni lamiere	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH		
	TRATTAMENTO TERMICO			
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE vedere ordine	Peso netto in Kg. 34,0 kg	Data creazione 11/12/2017	DISEGNATORE Simone Zaffino
	DENOMINAZIONE Slitta mw/mk	CODICE DISEGNO 42314100153-01		Data ultimo accesso 12/09/2019
 I NAB MEMBER OF MULTILATERAL ACCREDITATION ARRANGEMENT	 IAF MEMBER OF MULTILATERAL ACCREDITATION ARRANGEMENT			

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA