





N°	Codice	Descrizione	Materiale	Sp.	Q.tà
1	Perno a saldare M6 x 25	Perno a saldare M6 x 25	Fe/Zn	ACQ	2
2	L1915.M10.02	PORTA BIOX AS (NO TELAIO)	Fe/Zn	15/10	1
3	L1915.M11.00	omega rinforzo porta as	Fe/Zn	08/10	1

C.L.P.2 _{SRL} lavorazioni lamiere	MATERIALE TRATTAMENTO TERMICO	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fl- LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fl- LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE			(
lavoi azioi ii lai i liei e	TRATTAMENTO CUREDEICIALE			DISEGNATORE Amministratore	
A LCO	rattamento superficiale vedere sottoassieme	Peso netto in Kg. 0,0 kg	Data creazione 28/11/2022	Data ultimo accesso 28/11/2022	
SO 9001 CERTIFICATION EUROPE TO LINE CONTROL ASSAULTS	DENOMINAZIONE assieme montato porta		CODICE DISEG L1915.B02.01	NO	REVISIONE 01

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA