



TRATTAMENTO SUPERFICIALE:
- ZINCATURA ELETTROLITICA Fe/Zn8/A/T2
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA SECONDO ISO 9227-SS
- RUGGINE BIANCA: 24 ORE
- RUGGINE ROSSA: 96 ORE
- EVITARE ACCUMULI SUGLI SPIGLI

NOTE:
- RISPETTARE LE RUGOSITÀ INDICATE
- LE DIMENSIONI E LE TOLLERANZE EVIDENZIATE DEVONO ESSERE OTTENUTE DOPO IL TRATTAMENTO
- PARTICOLARE ESENTE DA RESIDUI DI LAVORAZIONE, RUGGINE, RESIDUI DI LIQUIDI E SPORCO
- I FILETTI DEVONO RISULTARE PULITI ED ESENTI DA RUGGINE

x/ = / Ground
y/ = / Cold Drawn / Milled Rz16
x/ Rz16 (Milled Rz63 x/ y/)

TOLLERANZE GENERALI UNI EN 22768 -mH			Tratt.term		Mat. C45
			Durezza		Tratt. Sup. VEDI DISEGNO
		SCALA 1:1	DESCRIZIONE PIASTRA		
		DATA 03/12/20	Rif. 8140608		
		DIS. BETTIN A.	DISEGNO NUMERO		
		CONTR.	REV. P04444A0090 / 00		