



All the highlighted dimensions (see example below), and the corresponding dimensional and shape tolerances, shall be considered valid only after surface treatment
TUTTE LE DIMENSIONI EVIDENZIATE (COME ESEMPIO SOTTO), E LE RELATIVE TOLLERANZE DIMENSIONALI O DI FORMA, SONO DA CONSIDERARSI VALIDE DOPO IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE

(123 ± 0.2)

Doing cataforesis industrial painting before finishing paint
PRIMA DELLA VERNICIATURA ESEGUIRE FORESI NERA

N.B. - All painted surfaces will be visually inspected by means of a sample mask.
The processing uniformity and surfaces' perfected coverage will be checked.
N.B. - TUTTE LE SUPERFICI SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO VISIVO, CON MASCHERA CAMPIONE, DELLA VERNICIATURA. VERRANNO CONTROLLATI L'UNIFORMITA' DEL TRATTAMENTO E PERFETTA COPERTURA DELLE SUPERFICI

Protect the parts to avoid any scratches during the transport
PROTEGGERE I PEZZI PER EVITARE GRAFFI DURANTE IL TRASPORTO

Fragile part: properly packing to avoid damages and/or deformations during the transport
PARTICOLARE DELICATO: IMBALLARE ADEGUATAMENTE PER EVITARE DANNI E/O DEFORMAZIONI DURANTE IL TRASPORTO

Thickness not indicate / Spessore non indicato = Esthetic treatment / Trattamento estetico			
Colour standard / Standard tinta	RAL	Colour number / Numero tinta	7016
Reflection / Riflesso		Finish / Finitura	
LI = Matt / Opaco C = Glossy / Lucido	-	LI = Smooth / Liscio GE = Extra fine embossing / Confeitura extra fine GF = Fine embossing / Confeitura fine GM = Medium embossing / Confeitura media GG = Heavy embossing / Confeitura grossa	GM
Thickness / Spessore [µm] (MIN-MAX)	C	The painting must be verify with the sample: LA VERNICIATURA DEVE ESSERE CONTROLLATA CON IL CAMPIONE:	M-R7016-C-GM
Painting process / Processo verniciatura	P		
LI = Liquid / Liquido P = Powder / Polvere			
Painting table / Tabella verniciatura			
8	3	PROFILO DI SOSTEGNO A PRESSIONE M3 x 15 BSH ISO 898-1 SELF LOCKING THREADED PIN M3 x 15 BSH ISO 898-1	
7	2	PROFILO DI SOSTEGNO A PRESSIONE M3 x 8 BSH ISO 898-1 SELF LOCKING THREADED PIN M3 x 8 BSH ISO 898-1	
6	1	WIRRES GUIDE PROFILO CONTENIMENTO CAVI	S235JR_UNI_EN_10025
5	2	2300STR652_6 SUPPORT PROFILE PROFILO DI SOSTEGNO	S235JR_UNI_EN_10025
4	1	2300STR652_3 COFANO SDM-100 CIMA SDM-100 BONNET CIMA VERSION	S235JR_UNI_EN_10025
3	1	2300STR652_7 STAFFA PER BLOCCAGGIO BV1000 BV1000 OPENING CONSTRAINT	S235JR_UNI_EN_10025
2	1	2300STR652_4 LEFT SIDE FINISHING FINITURA LATERALE SINISTRA	ASSEMBLY
1	1	2300STR652_8 RIGHT SIDE FINISHING FINITURA LATERALE DESTRA	ASSEMBLY
POS	QTY	Code / Codice	Material / Materiale
11		Aggiornamento tavola	12
9		Aggiornamento spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Correzione posizione sensore presenza cofano
8		Aggiornamento spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Correzione posizione sensore presenza cofano
7		Aggiornamento spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Correzione posizione sensore presenza cofano
6		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
5		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
4		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
3		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
2		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
1		Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000	Modifica spessore per bloccare l'apertura del BV1000
Change description / Descrizione modifica			
CONT.	DIM.	TOT.	
CONT.	DIM.	PAR.	
NOTE:			
Traditional Mocking			
Sheet Metal max 2 up to 8 mm			
Modular / Modular Mocking			
Technology / Tecnologia			
General Tolerance / Tolleranze Generali (mm)			
SHEET METAL UP TO 2 mm			
Technical treatment / Trattamento tecnico			
RoHS II - 2011/65/EU REQUESTED			
Surface treatment / Trattamento superficiale			
Cataforesis industrial painting			
Material / Materiale			
Denomination / Denominazione			
SDM-100 BONNET CIMA VERSION			
COFANO SDM-100 VERSIONE CIMA			
2300STR652			
11			