



POSEBNE ZAHTEVE:

Polja označena z rdečo barvo so tesnilne, centrirne in navojne površine zato:

- morajo biti pred barvanjem še posebej pripravljene in očiščene,
- po barvanju ne smejo vsebovati zračnih mehurčkov,
- po barvanju ne smejo vsebovati zalitja/zatekanje barve,
- pobarvano mora biti enakomerno po celotni površini v enakomernem nanosu barve!

Polja označena z zeleno barvo se ne barvajo in jih je potrebno zaščititi pred barvanjem!

SPECIAL REQUIREMENTS:

Places marked in red are sealing, positioning and treaded surfaces so:

- must be prepared with care and cleaned,
- after painting there must be no air bubbles,
- after painting there must be no filling/dripping paint,
- painting must be consistent and even at complete surface!

Places marked in green are not painted so protection against paint is needed!

7	Projekcije ISO 128 	Stanje robov ISO 13715 notranji $L_{+0,3}$ zunanji $L_{-0,3}$	Stopnja točnosti prostih mer ISO 2768-mK ISO 8062-3 - DCTG 9 - GCTG 5	Merilo 1:1	List A4	Surovec, Polizdelek	Masa: Pov.:
Stran 1/1						Material/Standard EN-GJS-400-15	
Splošni principi toleriranja ISO 8015			Površina ISO 1302	2019	Datum	Ime in priimek	
9.				Razvijal	07/2019	Alen Jerman	
8.				Risal	18.07.19	Alen Jerman	
7.				Kontroliral	15.11.19		
6.				Odobril			
5.				 IMI TA TA-Regulator d.o.o., Brežice Orliška 13, SI-8250 Brežice, Slovenija T: +386(0)74966100; F: +386(0)74962040 http://www.imi-hydraulic.com			
4.							
3.							
2.							
1.							
8	Štev. Sprememba			Dne	Ime	Program TA-Mod	
						Klasifikacija	Številka risbe
						KTL-24	
						Razvojna šifra	Datum revizije
						18.07.2019	Revizija
							A