



Kanten gebrochen 0.2...0.4x45°
sharp edges removed 0.2...0.4x45°

N8/ ()

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche								
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	> 2000 ... 10000	> 10000 ... 20000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		

Erstausgabe

Oberflächenbehandlung / finish schwarz passiviert 20µm, alle Masse nach Oberflächenbehandlung / black passivate 20µm, all dimensions after surface treatment		Erstellt / constructed	28.01.2014	shu	Massstab / scale	mm
		Geändert / modified			1:2.5	
		Geprüft / checked	06.08.2014	dng	Format / format	Blatt Nr / sheet No
Werkstoff / material 1.1191 (C45E)		Gewicht / weight 4.754			A3	1 / 1
	Benennung / description Seitenplatte links USP8000E			Artikel Nr / part No 670715021		
				Zeichnungs Nr drawing No		Index index
				D221561		-

TELSONIC
ULTRASONICS

Seitenplatte links USP8000E

Ähnlich wie
similar to

Status Standard Freigegeben

Plotdatum 06.08.2014
print date