

SMUSSI NON QUOTATI 0.5x45°  
RAGGI NON QUOTATI R=0.5

TOLLERANZE PER QUOTE ANGOLARI				
oltre 3° fino a 6°	oltre 6° fino a 30°	oltre 30° fino a 120°	oltre 120°	
± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	

TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE LINEARI				
grado di precisione	fino a 6 mm	oltre 6° fino a 30°	oltre 30° fino a 120°	oltre 120° fino a 1000°
PRECISO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
				± 0.8

*2	MATERIALE		LUNG.	TRATTAMENTO	
	MATERIALE		grezzbunghezza	trattamento	
	DIS.	PROGETTISTA	VERIFICATO	SCALA	Scala_vista_iniziale
	DATA	DATA_CREAZIONE	SOSTITUISCE:	SOSTITUITO DA:	REV:
	CLIENTE	SOCIETÀ	COMM.	DIS. N.	NUMERO_REVISIONE
TITOLO			NUMERO_PARTE		
DESCRIZIONE			2-B4-106-C-493		