



MHT srl
Approvato
Ufficio Tecnico
Data: 25-06-21

N.B.: TUTTI I RAGGI NON QUOTATI SONO PARI A 5mm

DA 0,3 FINO A 3		OLTRE 3 FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400 FINO A 1000	OLTRE 1000 FINO A 2000	OLTRE 2000 FINO A 4000	DIMENSIONI LINEARI		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768/1 (INVERSO) VEDI TABELLE AL LATI		SCOSTI LIMITE CAMPO LUNGHEZZE DEL LATO PER CORTO DELL'ANGOLO		FINO A 10 ± 1"	OLTRE 10 FINO A 50 ± 0"30	OLTRE 50 FINO A 120 ± 0"20	OLTRE 120 FINO A 400 ± 0"10	OLTRE 400 ± 0"05	TOLLERANZE GEOMETRICHE GENERALI UNI EN 22768/2 CLASSE K	
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 2							± 1"	± 0"30	± 0"20	± 0"10	± 0"05		
ESENTE DA BAVE												CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: VEDI DOC. CGF01									
												SUP. m ²									
												PESO kg									
												APPROVATO AM									
												DATA 30/04/2021									
												DESIGNATORE LB									
												SCALA (A2) 1:2									
ES. ENI COTIZIONE		MODIFICHE ED AGGIUNTE								DATA		DISEGN.		APPROV.		CODICE					
TRATTAMENTO												MATERIALE									
ZINCO NICHEL INCOLORE TRIVALENTE Sp. 10-15 µm												LAMIERA Sp. 15 ACCIAIO S275JR UNI EN 10025									
DENOMINAZIONE												CODICE MAT.									
PIASTRA LATERALE MODULO TAGLIO TESTA-PIEDE																					

PLASMA (0,8/3,2/6,3 FORI)

CODICE

TKT 0701933