



(TO GUERRE MICRO)

ISO 2081 - Fe//Zn5//B

✓ Ra 6,4

-0,2
-0,8
+0,8
+0,2

Ros s.r.l. Via Crosera, 42 - Zona Industriale 33082 AZZANO DECIMO (PN) Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639 C.F. e P. IVA 01278530934		drafted on newest standards, ISO 2081 war/was brüniert	
Allg.-Toleranzen ISO 2768-m		Nennmass ueber bis	
Spanabhebende Bearbeitung allg.		± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2 ± 3	
Spanabhebende Bearbeitung Kunstst.		± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 1.2 ± 2.0 ± 3.0 ± 4 ± 5	
Biegeteile, Verschaltungen		± 0.2 ± 0.5 ± 0.9 ± 1.2 ± 2.0 ± 3.0	
Ersatz fuer:		Ersetzt durch:	
Bezeichn.: KONTAKTSCHIENENKNECH		Aehnliche Zeichn.: 179870210	
support ; supporto		Gezeichnet: 30.11.84 Ch. Meier	
Detail zu: NF, NKK		Geändert: 05.12.14 avalenta	
Spezifikation: 60/2x230		Geprüft: 07.01.15 amuellm1	
Format: A3		AV geprüft: 23.03.15 evijayak	
M: 1:1		Abteilung: K4	
Blatt: 1/1		Nr. 179930875	
Index 01		Material-Bezeichnung: DC01	
Werkstoff-Nr.: 1.0330		JMG Norm-Nr.: 130001020	
JMG Mat.-Roh-Dimension: t=2		JMG Masse [kg]: 0,206	



38043

3.06.2015 07:42:25