





| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------------------|
|  | MATERIALE | Sp. 20/10 cava V22 coltello R=1 (K=0,392) | | |
| | Fe360 (decapato) | TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH | | |
|    | TRATTAMENTO TERMICO | NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE | | |
| | TRATTAMENTO SUPERFICIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA | Peso netto in Kg. 1,8 kg | Data creazione 16/07/2023 | Data ultimo accesso 16/07/2023 |
| DENOMINAZIONE PIEGATO SUPP..GOMMA RADIATORE | | CODICE DISEGNO ENG00102001699 | | REVISIONE 00 |

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE CONCORDATA E SCRITTA