



bei ait-deutschland:
 Grundbeschichtung : KTL-Lackierung (schwarz) Schichtdicke 25µm +- 5µm
 KTL-Lackierung : komplettes Bauteil
 Farbton Deckbeschichtung : NCS S 8000-N (umbragrau)
 Korrosivitätsklasse : C4-H nach DIN 55634

OM ANNAT EJ ANGES GÄLLER BOCKRADIE 2mm
 IF OTHER NOT ARE GIVEN USE BENDING RADIUS 2mm

PAINTED ACCORDING TO
 COLOUR: FREILACK Deckbeschichtung für Außenanwendung

PAINT THICKNESS "A" 100± 50µm für Pulverlack

EJ UPPMÄRKTA YTOR=KLASS C
 UNMARKED SURFACES=CLASS C

MÄTTSATNING GÄLLER FÖR OMÅLAD DETALJ
 MEASURES ARE GIVEN BEFORE PAINTING

FÖR KOMPLETTERANDE GEOMETRISK BESKRIVNING HÄNVISAS TILL CAD-FIL.
 DÄR TOLERANSER EJ ANGES GÄLLER: SS-ISO 2768-1 MEDIUM.
 COMPLEMENTARY GEOMETRIC DESCRIPTION REFERENCE TO CAD-FILE.
 WHERE TOLERANCE NOT ARE GIVEN: SS-ISO2768-1-MEDIUM

Dimension T=2		Material Quality/Specification EN 10346-DX51D+Z275-B-O		Mass [kg] 1.700
Revision note		Rev by FBZ	Rev Checked by LSL	Rev date (YYYY-MM-DD) 2020-09-01
		Designer PAN	Checked by LSL	Date (YYYY-MM-DD) 2020-09-01
PROFILE RIGHT SIDOBALK HÖGER				Format A2
				Drawing no 015463
				Rev 3

