



TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI										TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA										ALTRE TOLLERANZE GENERALI UNIFICAZIONE ATINIA GROUP											
TOLLERANZE DIMENSIONALI:		m	GRADO PRIMO SC01	15-3	±4	±0,5	10-10	10-400	100-1000	2000-4000	TOLLERANZE DIMENSIONALI:		C	GRADO SECONDO UNI-ISO 2768-C	DM	0-50	10-125	125-400	400-1000	1000-4000	TOLLERANZA DIMENSIONALE:		L	GRADO SECONDO UNI-ISO 2768-L	DM	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-4000	
TOLL. DI FORMA			GRADO PRIMO SC01	FRA 0,15	10-30	10-100	100-300	300-1000	1000-3000		TOLL. DI FORMA			GRADO SECONDO SC01	G2	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6		TOLL. DI FORMA		GRADO SECONDO SC01	G2	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	
+ - /			UNI-ISO 2768-d	SC01		0,4		0,6	0,8	1,0	+ - /			UNI-ISO 2768-f	SC01		0,8	1	1,5	2,0		+ - /			UNI-ISO 2768-e	SC01		0,8	1	1,5	2,0
N°			DESCRIZIONE MODIFICA								N°BOLLA		DATA		FIRMA																
1																															
2																															
3																															
MATERIALE			DIM. E STATO DI FURNITURA				TRATTAMENTO SUPERFICIALE				PESO (Kg)		SCALA																		
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111			Lamiera Sp. 5 UNI EN 10051				Zincatura elettrolitica				2,24		1:1																		
DATA			BOLLA		EMISS.		APPROV.		CF 3		0		0		0																
06/04/2022					drosa																										
DENOMINAZIONE			PIASTRA MOTORI PVS - BONFIGLIOLI - IE3 / S1							N° 5330301470																					